Certifikat nr. 2639 **SE**

Ecodesign
EU-Försäkran om överensstämmelse
DoC Icon-Line Moderna 2639-2023
Produktblad

CE

Tillverkare	Heta A/S
Adress	Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
E-mail	heta@heta.dk
Webbplats	www.hetaheating.se
Telefon	+45 9663 0600

Modell	Icon-Line Moderna, Moderna Sidoglas, Icon-Line Moderna V, Moderna V Sidoglas

Ovan angiven produkt överensstämmer med nedan angivna, tillämpliga europeriska direktiv, förordningar och standarder
Tillämpliga EU-direktiv och -förordningar:
DIR 2009/125/EF
REG (EU) 2015/1185
REG (EU) 2015/1186
REG (EU) 2017/1369
REG (EU) 305/2011
Tillämpliga harmoniserade standarder
EN 16510-1-2022
EN 16510-2-1-2022

Godkännande Institut
Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2639-EN

Egenskaper vid drift med endast rekommenderat bränsle		
Värmeeffekt		
Post	**Beteckning**	**Värde/Enhet**
Nominell avgiven värmeeffekt	P_{nom}	6,2 kW
Lägsta värmeeffekt	P_{min}	
Nyttoverkningsgrad (NCV tillförd)		
Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven värmeeffekt	$\eta_{th,\ nom}$	79%
Nyttoverkningsgrad vid lägsta värmeeffek	$\eta_{th,\ min}$	
Tillsatselförbrukning		
Nominell avgiven värmeeffekt	el_{max}	- kW
Vid lägsta värmeeffekt	el_{min}	- kW
I standbyläge	el_{SB}	- kW

Bränsle	**Rekom-menderat bränsle**	**Annat lämpligt bränsle**
Ved med fukthalt ≤ 25 %	Ja	Nej
Ved med fukthalt < 12 %	Nej	Ja
Annan träbaserad biomassa	Nej	Nej
Icke-träbaserad biomassa	Nej	Nej
Antracit och magert kol	Nej	Nej
Hård koks	Nej	Nej
Lågtemperaturkoks	Nej	Nej
Stenkol	Nej	Nej
Brunkolsbriketter	Nej	Nej
Torvbriketter	Nej	Nej
Briketter av blandat fossilt bränsle	Nej	Nej
Briketter av biomassa blandad med fossilt bränslel	Nej	Nej
Annan blandning av biomassa och fastbränsle	Nej	Nej

Utsläpp från rumsvärmare vid nominell avgiven värmeeffekt	η_s %	mg/Nm³ (13 % O_2)			
		PM	**OGC**	**CO**	**NO_x**
	≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200
	69	13	87	1016	90

Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur	
enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering	Ja
två eller flera manuella steg utan rumstemperatur-reglering	Nej
med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	Nej
med elektronisk rumstemperaturreglering	Nej
elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer	Nej
elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer	Nej

Teknisk dokumentation	
Indirekt värmefunktion	Nej
Den direkta värmeeffekten i kW	6,2 kW
Energieffektivitetsindex EEI	EEI 105
Rökgastemeratur vid nominell värmeeffekt	**T 298°C**
Energieffektivitetsklass	A

Andra regleringsmetoder	
rumstemperaturreglering med närvarodetektering	Nej
rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster	Nej
med möjlighet till fjärrstyrning	Nej

Säkerhet	
Reaktion på brand	A1
Test av brandsäkerhet i förbindelse med eld-ning av ved (trä)	Godkändt

Avstånd till brännbart material	Minimum avstånd i mm	
	Moderna, Moderna V	Moderna Sidoglas, Moderna V sidoglas
Bakom kamin. Utan isolering /med isolering	160/60 *	120/60 *
Avstånd till brännbart material till sida	400	450
Möbleringsavstånd	1100	900

*25 mm Moderna V/ Moderna V sidoglas

Underskift av tillverkaren **12.06.2026**

HETA
Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF: +45 96 63 06 00
Martin Bach

Skorstensfejarmans godkännande

Datum _____

_____
Signatur